

MOTOR NATION



FOTON®

HI-VAN

PASAJEROS



MOTOR		
Motor Cummins	ISFe2.8-148T	Diesel
Desplazamiento	2,800 cc	
Potencia máxima	148 hp @ 3,600 rpm	
Torque máximo	243 lb-pie @ 1,400 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	DOC+DPF

EMBRAGUE		
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo	
Medida (diámetro)	225 mm	
Accionamiento	Hidráulico auto ajustable	

TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	6M-TI420	Mecánica
Nº de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.26 / 6ta 0.81	

EJE DELANTERO		
Independiente / tipo horquilla y estabilizador		
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador		
Capacidad de carga	1,750 kgs	

EJE TRASERO		
Eje rígido tipo semi flotante		
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador		
Capacidad de carga	2,200 kgs	
Relación final: 3.900	Una sola velocidad	

NEUMATICOS		
Radiiales en medida	215/75R16-113R	
Cantidad	5 incluye refacción	
Rin medidas	16.0" X 6.0"	

SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	14V-90A	
Voltaje	12V (negativo a tierra)	
Baterías	85A.h (1pc)	

FRENOS		
Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío		
Freno de estacionamiento de tambor actuando en flecha cardán		
Componente para eje delantero Discos ventilados		
Componente para eje trasero Discos sólidos		
Asistencia Sistema ABS+EBD		

CAPACIDADES		
Depósito de combustible	80 L	
Depósito de DEF (urea)	~	
Número de pasajeros	18 (dieciocho) c/operador	

DESEMPEÑO		
Radio de giro	13,500 mm	
Habilidad de pendiente	40.1%	
Velocidad máxima	130 km/h @ 3,600 rpm	

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA		
Faros de niebla	Incluido	
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido	
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido	
A/C para cabina y salidas individuales	Incluido	
Ajuste automático de altura en faros	Incluido	
Tercer luz de freno	Incluido	
Rines de aleación (tipo deportivo)	*Opcional	
Estribo de puerta exterior eléctrico	*Opcional	
Radio AM/FM/Aux In/MP3/USB	Incluido	
Cierre centralizado por control	Incluido	
Sensores de proximidad en reversa	Incluido	
Espejos y defesas en color	Incluido	
A/C dos zonas para habitáculo	Incluido	
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido	
Volante ajustable	Incluido	
Ajuste automático de altura en faros	Incluido	
Bolsa de aire (SRS) lado operador	*Opcional	
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido	

CAPACIDADES (kgs)		
Peso Bruto Vehicular (PBV)	3,950	
Peso Vehicular (PV)	2,550	
Carga máxima disponible	1,400	

DIMENSIONES (mm)		
CHASIS CARROZADO		
APLICACIÓN		
FOH	WB	ROH
993	3,750	1,247
OL	OW	OH
5,990	2,360	2,560
BS	A	B
~	5,990	2,032
C		
2,312		

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

