



VIEW



MOTOR NATION

MOTOR		
Mitsubishi	4K22D4M	Gasolina
Desplazamiento	2,380 cc	
Potencia máxima	153 hp @ 5,500 rpm	
Torque máximo	169 lb-pie @ 4,000 rpm	
Control de emisiones	Convertidor catalítico	

EMBRAGUE		
Tipo disco amortiguado	Seco sencillo	
Medida (diámetro)	225 mm	
Accionamiento	Hidráulico	

TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	5M-TI255	Mecánica
Nº de velocidades	5 (cinco) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 4.45 / 5ta 0.80	

EJE DELANTERO		
Tipo independiente / horquilla y estabilizador		
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador		
Capacidad de carga	1,600 kgs	

EJE TRASERO		
Eje rígido tipo semi flotante		
Suspensión de muelles parabólicos y amortiguador		
Capacidad de carga	1,900 kgs	
Relación final: 3.900	Una sola velocidad	

NEUMATICOS		
Radiales en medida	195/60R15-106R	
Cantidad	5 incluye refacción	
Rin medidas	15.0" X 5.5"	

SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12V-60A	
Voltaje	12V (negativo a tierra)	
Baterías	65 A.h (1pc)	

FRENOS		
Frenos de servicio	Hidráulicos doble circuito asistidos por vacío	
Freno de estacionamiento	Actuando en tambores traseros	
Componente para eje delantero	Discos ventilados	
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables	
Asistencia ABS+EBD+ESP		

CAPACIDADES		
Depósito de combustible	65 L	
Depósito de DEF (urea)	~	
Número de pasajeros	16 (dieciseis) c/operador	

DESEMPEÑO		
Radio de giro	6,250 mm	
Habilidad de pendiente	25.3%	
Velocidad máxima	145 km/h @ 4,000 rpm	

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA		
Faros de niebla	Incluido	
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional	
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido	
Ajuste eléctrico de espejos	Incluido	
A/C para cabina y salidas individuales	Incluido	
Ionizador de aire para zona de pasaje	*Opcional	
Pantalla multimedia (MP5)	Incluido	
Cierre centralizado por control	Incluido	
Sensores de proximidad en reversa	Incluido	
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido	
Cámara de reversa	Incluido	
Ajuste automático de altura en faros	Incluido	
Bolsas de aire frontales (SRS)	Incluido	
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido	
Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	Incluido	
Consola central frontal de almacenaje	*Opcional	

CAPACIDADES (kgs)		
Peso Bruto Vehicular (PBV)	3,400	
Peso Vehicular (PV)	2,160	
Carga máxima disponible	1,240	

DIMENSIONES (mm)									
CHASIS CARROZADO									
APLICACIÓN									
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,190	3,110	1,080	5,380	1,920	2,285	~	5,380	1,920	2,280

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

